

Technische Daten

Konsistenz	pastös
Charakter	elastisch
Farbe	grau
Dichte	0,95 kg / l
Verbrauch	1 - 2 Liter / m ²
Verarbeitungstemperatur	-5 °C - +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C - +100 °C
Chemische Basis	Synthesekautschuk
Aushärtung	physikalische Trocknung
Abdichtung	sofort wasserdicht
Elastizität	überbrückt Risse von einigen mm

Anstrichverträglichkeit

Kann mit Acryllack überstrichen werden.

Sicherheitshinweise

Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.



BADEN-CHEMIE GMBH

D-76534 Baden-Baden

Tel. +49 (0) 72 23 - 9 66 80 - Fax +49 (0) 72 23 - 96 68 50 - info@baden-chemie.de - www.baden-chemie.de

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen. 10/04