

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG Richtlinie 1999/45/EC und 2001/58/EC ausgearbeitet und enthält Informationen über die sichere Handhabung.

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Angaben zum Produkt	0158401
Handelsname	401
Angaben zum Hersteller/Lieferanten	Henkel Loctite Deutschland GmbH
Adresse	Arabellastraße 17, D-81925 München.
Notfallrufnummer	+49-89-92680
Telefax	+49-89-910-1978
Notfallauskunft	+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444
Notfallrufnummer	

2. ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Art	Cyanoacrylat klebstoff.			
Gefährliche Bestandteile im Stoff				
Bestandteile	CAS / EINECS	Konzentration	R- Sätze	Klasse
Ethylcyanoacrylat	7085-85-0 230-391-5	75.00 - 95.00	R36/37/38	Xi

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Verklebt Haut und Augenlider innerhalb von Sekunden. Hohe Reaktionsfähigkeit mit Wasser. (Siehe Abschnitt 4, Erste Hilfe).

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Nach Einatmen

Betroffene Person an die frische Luft bringen und medizinische Betreuung veranlassen.

Nach Hautkontakt

Verklebte Hautteile nicht auseinanderziehen. Diese können mit einem stumpfen Objekt wie einem

Löffel nach einem Bad in warmen Seifenwasser vorsichtig voneinander gelöst werden.

Cyanoacrylate geben während des Aushärtens Wärme ab. In seltenen Fällen kann eine große Produktmenge soviel Wärme produzieren, daß Verbrennungen entstehen. Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die Verbrennungen wie gewöhnliche Verbrennungen behandelt werden.

Falls die Lippen versehentlich zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, für größtmögliche Benetzung mit Speichel und Druck vom Mundinneren sorgen.

Lippen schälen oder rollen bis sie sich lösen. Nicht versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu ziehen.

Nach Augenkontakt

Wenn das Auge so verklebt ist, daß es nicht geöffnet werden kann, Augenwimpern mit warmem Wasser durch Auflegen eines nassen Wattebausches lösen. Cyanoacrylat verbindet sich mit dem Protein des Auges, erzeugt dadurch eine tränenreibende Wirkung, die hilft, den Klebstoff zu lösen.

Auge solange bedeckt halten, bis sich der Klebstoff vollständig abgelöst hat, das sind üblicherweise 1 bis 3 Tage. Auge nicht mit Gewalt öffnen. Medizinische Versorgung veranlassen, wenn feste Partikel des Cyanoacrylats unter dem Lid eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen.

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Nach Verschlucken

Sicherstellen, daß die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast unmöglich wird, es zu verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigte Produkt vom Mund (mehrere Stunden).

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Kein feuergefährliches Produkt (Flammpunkt liegt höher als 80°C (CC). Im Brandfall als Löschmittel Pulver, Schaum oder CO₂ verwenden. Toxischer Rauch kann bei der Verbrennung in Spuren frei werden; der Einsatz eines Atemgerätes wird empfohlen.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Bereich lüften. Nicht mit Tüchern aufwischen. Mit Wasser polymerisieren und Boden abschrubbe.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Entlüftung (mäßige) ist empfohlen, wenn große Mengen verwendet werden, oder dort, wo der Geruch vernehmbar wird (Geruchsschwelle ist ungefähr 1-2ppm).

Der Einsatz von automatischen Auftragsgeräten ist empfohlen, um die Gefahr des Kontaktes mit der Haut oder den Augen zu minimieren.

Lagerung

Im Originalgebinde bei 2°C bis 8°C lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNL. SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Tätigkeitsbezogene Expositionswerte**Ethylcyanacrylat**

Der MAK Wert für das eng verwandte Methyl-Cyanacrylat ist 0.2ppm, ACGIH, TWA.

Der MAK Wert für das eng verwandte Methyl-Cyanacrylat ist 0.2ppm, ACGIH, TWA.

Polyethylen- oder Polypropylenhandschuhe werden empfohlen, wenn große Mengen eingesetzt werden. Nicht PVC-, Gummi- oder Nylonhandschuhe verwenden. Augenschutz sollte verwendet werden, wenn Spritzgefahr besteht. Keine PVC-, Gummi- oder Nylon-Handschuhe verwenden. Augenschutz sollte immer getragen werden, wenn die Gefahr von Spritzern besteht.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssigkeit.
Farbe	Klar. Farblos.
Geruch	Scharf. Charakteristisch.
pH - Wert	Nicht zutreffend.
Siedepunkt °C	Siedepunkt oberhalb 100.
Flammpunkt °C	überschreitet 80.
Dichte	1.1 g/ccm bei 20 °C.
Löslichkeit in Wasser (kg/m³)	Nicht mischbar. Reagiert mit: Wasser.
Löslichkeit in Aceton	Löslich

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dampfdruck (mmHg @ 25°C) Weniger als 0.5 bei 25 °C.

Explosionsgrenzen Vol. % Nicht bestimmt.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Bei Vorhandensein von Feuchtigkeit tritt Polymerisation ein.
Kann polymerisieren, wenn es der Einwirkung ausgesetzt ist von: Laugen. Säuren.
Katalysatoren. Peroxide. Initiatoren freier Radikale. Wärme.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen

Reizt die Atemwege. Länger andauernde Einwirkung von hochkonzentrierten Dämpfen kann zu chronischen Effekten bei empfindlichen Personen führen. In trockener Atmosphäre mit <50% rel. Luftfeuchtigkeit können Dämpfe die Augen und Atemwege reizen.

Haut

Reizt die Haut. Verklebt die Haut binnen Sekunden. Als geringfügig toxisch eingestuft. Akuter LD50 Wert für die Haut (Kaninchen) >2000mg/kg.
Aufgrund der Tatsache, daß das Produkt auf der Hautoberfläche aushärtet, ist eine allergische Reaktion unwahrscheinlich.

Augen

Dieses Produkt reizt die Augen. Das flüssige Produkt verklebt die Augenlider. In trockener Atmosphäre (rel. Luftfeucht.<50%) können die Dämpfe zu einer Reizung führen und tränentreibend wirken.

Verschlucken

Cyanacrylate sind als relativ geringfügig toxisch eingestuft. Der akute orale LD50 Wert ist >5000mg/kg (Ratte). Es ist fast unmöglich zu schlucken, weil es im Mund sofort polymerisiert.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Biologisch abbaufähiges Produkt mit geringfügiger Toxizität. Enthält keine der im Abkommen von Montreal aufgelisteten Substanzen oder wurde mit irgendeiner dieser Substanzen hergestellt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

In Übereinstimmung mit lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Durch langsames Zugeben von Wasser polymerisieren (10:1). Entsorgung als wasserunlösliche, nicht-toxische, feste Chemikalie in genehmigter Deponie oder unter kontrollierten Bedingungen verbrennen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nr.	3334
Luft (IATA)	Lufttransport reglementierte Flüssigkeiten, n.a.g (Cyanoacrylat ester) , Klasse 9, Verpackungsgruppe -
	Maximales Frachtvolumen, Frachtflugzeug: 220 l Maximales Frachtvolumen, Passagierflugzeug: 100 l
Seeschiff (IMDG)	Nicht klassifiziert.
Land (ADR/RID)	Nicht klassifiziert.


15. VORSCHRIFTEN

Enthält Cyanacrylat.

15. VORSCHRIFTEN

Gefahr.
Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider
zusammen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Kennzeichnung
nach EG-
Richtlinien**



Reizend

R-Sätze

R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die
Haut.

S-Sätze

S23 Dampf nicht einatmen. S24/25 Berührung mit den
Augen und der Haut vermeiden.
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit
Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**Zusätzliche
Kennzeichnung**

16. SONSTIGE ANGABEN

SDB Überarbeitungsdaten 25 Mai 2004

Gefährliche Bestandteile im Stoff**Bestandteile**

Ethylcyanoacrylat
R36/37/38

R- Sätze

R36/37/38

R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

Zusätzliche Informationen können an folgender Adresse eingeholt werden:-

Loctite Corporation
International Health & Regulatory Affairs,
Tallaght Business park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.
Tel: +353-1-4046444.
Fax: +353-1-4510806.

Die in diesem Sicherheitsblatt enthaltenen Informationen stammen von anerkannten Quellen und werden von uns nach besten Wissen und Gewissen angegeben; sie sind korrekt und entsprechen dem Stand der Technik zum angegebenen Zeitpunkt.

Weder Loctite noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen irgendeine Haftung aus der Verwendung des hier beschriebenen Produktes/der hier beschriebenen Produkte.

Die Benutzer werden auf die möglichen Gefahren durch unsachgemäße Anwendung des Produktes/der Produkte aufmerksam gemacht.

Erstellt von:

Dr. Hanns Misiak
HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt gemäß der Richtlinie 2001/59/EG zur 28. ATP der Richtlinie 67/548/EWG und der Richtlinie 1999/45/EC.

LOCTITE

Loctite Corporation

Environmental Health & Safety Affairs
Health & Regulatory Affairs - Europe

SICHERHEITSDATENBLATT

401

0158401 10.00 IE DE 25.05.2004 MSDS_IE

Bestandteile

Ersetzt das Sicherheitsdatenblatt: 9.00 Datum 02.07.2003.

R- Sätze
