

**Frühere Bezeichnung:** Helmitin-Lösung 694

---

**Anwendung:**

- **Verdüner und Reiniger für Polyurethan-Klebstoffe.**
- **Zum Abwaschen von PUR- und PVC-Materialien.**
- **Universal-Reinigungsmittel für Klebstoffe, welche im Baubereich für Fußboden- und Wandverlegungen eingesetzt werden.**
- **Kann außerdem zum Reinigen der Arbeitsgeräte Verwendung finden.**

---

**Technische Daten:**

Basis:	Keton-Lösungsmittel
Dichte:	ca. 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	- 4 °C
Zündgruppe:	G 1
Zulässige Lagerzeit:	ca. 24 Monate
Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur
Kälteempfindlich:	nein
Feuergefährlich:	ja
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	F, Xi (siehe EG-Sicherheitsdatenblatt)

---

**Versandpackungen:**

4 kg und 10 kg Einwegbinde netto  
Fass mit 160 kg netto  
Dosen mit 800 ml - 6 Stück/Karton

---

**Zur besonderen  
Beachtung:**

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluß haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser Technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

März 2010s