Technisches Datenblatt

MD **MK ECO**

Stand: April 20

MK.ECO Montagekleber ist ein vielseitig einsetzbarer, qualitativ hochwertiger und professioneller Montage- und Bauklebstoff, basierend auf der Hybridtechnologie der Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Gummi.

Basis	Hybrid
Standfähigkeit mm ISO 7390	<2
Dichte	1,48 g/ml
Hautbildungszeit 23 °C / 55 % RH	10 Min.
Durchhärten nach 24 Std. 23 °C / 55 % RH	2-3 mm
Schwindmaß	0
Zulässige Verformung	25 %
Temperaturbeständigkeit nach kompletter Aushärtung	-40 - +100°C
Mechanische Werte	Film 2 mm
Härte Shore A	60
Modulus 100% DIN 53504	1,60 MPa
Zugfestigkeit DIN 53504	2,70 MPa
Gleitfestigkeit ISO 4587	2,50 MPa
Bruchdehnung DIN 53504	300 %

Bei ungeöffneter Originalverpackung, kühler und trockener Lagerung, zwischen 5 °C und 25 °C, ist das Produkt maximal 15 Monate nach der Herstellung haltbar.

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Eigenschaften

- Sehr schneller Festigkeitszuwachs
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Einfach aufzutragen
- Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- Lösungsmittelfrei
- Säurefrei, geruchlos
- Fugenfüllend
- Dauerhaft elastisch
- 100% selbstklebend (verformt sich nicht)
- Universell einsetzbar
- Auch für unebene Oberflächen geeignet
- Nachkorrigierbar
- Wasserfest, resistent gegen UV-Licht und alle
- Wetterverhältnisse
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständig
- Lackierbar (zuerst ausprobieren)
- Verfügt über verschließbare Spritzdüse

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.

Anwendungsbeispiele

Zum Kleben von allen (Bau-) Materialien, wie Holz, Stein, Beton, Metall und viele Kunststoffe auf fast allen Untergründen aus Stein, Beton, Holz, Metall, Kunststoff, Pflastersteine, Gipsplatten, etc. geeignet. Auch sehr gut zum Kleben von zwei nicht porösen Materialien geeignet.
Sehr gut zur Montage von Holzfachwerk, Sockelleisten, Türschwellen, Latten (aus Holz oder Kunststoff), Vertäfelungen, Fensterbänken, Keramikfliesen, Bauplatten, Trockenbauwänden, Holzstreifen, Wandverkleidungen, Dämmung, Weich- und Hartfaserplatten, Namenstafeln, Hausnummern, Aufhängehaken, Steckdosen und Schaltkästen geeignet.
Geeignet für Dekorationsmaterialien wie Ornamente und Formteile in Gips, Polyurethan und Schaumpolystyren.

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. MD MK ECO einseitig auftragen, Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort.

Verpackungseinheiten:	Artikelnummer:
12 Kartuschen á 430 g	MMK.ECO.K430

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.